

Oggetto: Rettifica dell’oggetto della fornitura relativa all’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI RETE PER IL COMPLETAMENTO DI UN’INFRASTRUTTURA SPERIMENTALE PER RETI POST-5G NECESSARIA PER ATTIVITA’ COERENTI CON IL PIANO DI SVILUPPO DEL PROGETTO PNRR “SOBIGDATA.IT: STRENGHTENING THE ITALIAN RI FOR SOCIAL MINING AND BIG DATA ANALYTICS” CUP B53C22001760006

In riferimento all’avviso di Manifestazione di interesse prot.421381 del 05711/2024 con scadenza 21/11/2024 si comunica una errata corrige in relazione all’oggetto della fornitura nella tabella che segue e come **debitamente evidenziato**:

Categoria prodotto	Caratteristiche del modello	Quantità
Componente di rete	Radio Unit O-RAN (O-RU) 5G con le seguenti caratteristiche - antenna 4x4 MIMO - RF Tx Power 24dBm	2
	- conforme allo standard 3GPP Release 15 nella modalità SA - supporto dei modelli O-RAN di tipo Option 2 ed Option 7.2 per la disaggregazione delle funzioni di rete, - supporto della sincronizzazione con GPS, IEEE 1588v2, Sync-E - supporto della gamma di frequenze FR1 Sub-6GHz (bande n78, n79) - supporto della interfaccia O-RAN O1 per non-RT RIC - supporto della interfaccia O-RAN E2 per near-RT RIC (esempio: LiteON n78 FlexFi O-RU series no. FFRFI078I4 comprensivo di garanzia almeno biennale	



Componente di rete	Stazione base 5G indoor con le seguenti caratteristiche • antenna 4x4 MIMO • RF Tx Power 24dBm • conforme allo standard 3GPP Release 15 nella modalità SA • supporto della sincronizzazione con GPS, IEEE 1588v2, Sync-E • supporto della gamma di frequenze FR1 Sub-6GHz (bande n78, n79) • supporto della interfaccia O-RAN O1 per non-RT RIC • supporto della interfaccia O-RAN E2 per near-RT RIC (esempio: LiteON n78 FlexFi AIO serial no. FF-GDI078E4 comprensivo di garanzia almeno biennale	2
Componente di rete	Radio Unit O-RAN (O-RU) 5G con le seguenti caratteristiche • antenna 4x4 MIMO • RF Tx Power 24dBm • conforme allo standard 3GPP Release 15 nella modalità SA • supporto dei modelli O-RAN di tipo Option 2 ed Option 7.2 per la disaggregazione delle funzioni di rete • supporto della sincronizzazione con GPS, IEEE 1588v2, Sync-E • supporto della gamma di frequenze FR2 mmWave (bande n257, n258) • supporto della interfaccia O-RAN O1 per non-RT RIC • supporto della interfaccia O-RAN E2 per near-RT RIC (esempio: LiteON n257 FlexFi O-RU series no. FF-RFI257I8) comprensivo di garanzia almeno biennale	1
Componente di rete	modem 5G conforme allo standard 3GPP Release 15 nelle modalità SA e NSA, ed operante nella gamma di frequenze 5G Sub-6GHz (bande n71/n77/n78/n79) (esempio: Quectel RM500Q-GL)	4

Il Direttore
Dott. Andrea Passarella



